



字級設定

瀏覽總數：36313234 [檢索](#)

... 您現在的位置是：»[勞工安全衛生研究所中文版](#) »[法令規章](#) »[全部安全衛生法規資料庫](#) 

全部安全衛生法規資料庫

既有危險性機械及設備安全檢查規則

中華民國101年9月19日行政院勞工委員會勞安2字第1010146224號令修正第2條、第5條、第15條、第16條

中華民國九十五年一月十一日行政院勞工委員會（95）勞安 2 字第 0950001189 號令訂定發全文 20 條；並自發布日施行

[附檔下載](#) [檢視歷程](#)

第1條

為使既有危險性機械及設備納入檢查管理，依勞工安全衛生法（以下簡稱本法）第八條第五項規定訂定本規則。

本規則未規定者，適用危險性機械及設備安全檢查規則之規定。

第2條

本規則所稱既有危險性機械及設備如下：

- 一、勞工安全衛生法納入適用範圍前，已設置且目前未經檢查合格者。
- 二、危險性機械及設備安全檢查規則發布施行前，已設置且目前未經檢查合格者。
- 三、國家標準或危險性機械及設備法規規範相關構造規格前，已設置且目前未經檢查合格者。
- 四、中央主管機關指定適用國外檢查標準前，已設置且目前未經檢查合格者。

修正前原條文

第3條

事業單位對於既有危險性機械及設備，依本法第八條規定，向勞動檢查機構或中央主管機關指定之代行檢查機構（以下合稱檢查機構）申請檢查時，得不受危險性機械及設備安全檢查規則所定型式檢查、熔接檢查及構造檢查等規定之限制。

第4條

事業單位申請既有危險性機械檢查時，應填具檢查申請書（附表一）及明細表，並檢附下列書件：

- 一、組配圖及強度計算書。
- 二、固定式起重機之設置場所平面圖及基礎概要。

- 重大政策
- 就業資訊
- 熱線消息
- 研究所介紹
- 主動公開資

訊

出版中心

勞工安全衛

生知識網

網際論壇

資料庫

法令規章

勞工教育

檔案下載

女性專區

增廣見聞

多媒體專區

網路辦公

室(內部使用)



- 三、升降機之設置場所四周狀況圖。
- 四、人字臂起重桿或吊籠之設置固定方式。
- 五、符合第二條規定之設置時間相關證明文件。

前項明細表，依危險性機械及設備安全檢查規則所定格式。

相關圖表

第5條

事業單位依前條檢附書件之原始資料欠缺者，檢查機構依下列規定辦理：

- 一、具有原製造廠簽署之相關證明文件者，得以資料審查方式認定材質及強度。
- 二、使用材質不明者，得依最低強度採計。
- 三、事業單位自行繪製之整體組配圖，並註明尺寸者，得予採認。但繪製整體組配圖有困難者，得就繪圖困難部分採用能表明各該部位之外觀、形狀及組配情形，並具有同等圖示效果之拍攝影像採認之。
- 四、得依原設計標準或製造當時之相關標準實施強度計算。
- 五、原始強度計算書不全者，得依事業單位實施桁架、伸臂、搬器等主要結構之強度計算，予以採認。

修正前原條文

第6條

檢查機構對於事業單位依第四條檢附之書件資料齊全者，於實施檢查時，得依原設計內容審查，並依檢查結果核定既有危險性機械之吊升荷重或積載荷重。

事業單位檢附證明資料不齊全者，檢查機構得依其提供之構造明細表、組配圖、強度計算書等相關文件審查，並依檢查結果核定吊升荷重或積載荷重。

第7條

檢查機構對事業單位申請既有危險性機械及設備檢查，應於受理檢查後，將檢查日期通知申請人。

第8條

檢查機構實施既有危險性機械檢查時，雇主或其指派人員應在場，並應事先準備荷重試驗、安定性試驗用荷物及必要之吊掛器具。

第9條

既有危險性機械檢查項目，依危險性機械及設備安全檢查規則所定竣工檢查或使用檢查項目。

第10條

既有危險性機械與建築物間之設置空間不足，如無礙使用安全者，得依下列規定辦理，並註記於相關檢查文件：

- 一、於保養、檢修時，將架空式起重機駛至兩橫樑間加以固定，使屋頂與其人行道間保持一·八公尺以上或於其人行道設置高一·五公尺以上有簷之頂蓬，並於顯著地點懸掛警告標示。
- 二、架空式起重機無法依規定設置人行道時，得改設具有防止人員墜落設施之檢點台。
- 三、升降機之頂部安全距離或機坑深度不足者，得採取維修保養之必要安全設施及措施，並

顯著標示。

第11條

事業單位申請既有危險性設備檢查時，應填具檢查申請書（附表二）及明細表，並檢附下列書件：

- 一、構造詳圖及強度計算書。
- 二、熔接部之機械試驗結果。
- 三、必要之非破壞試驗結果。
- 四、安全閥構造圖及必要吹洩量計算書。
- 五、設備設置場所及其周圍狀況圖。
- 六、符合第二條規定之設置時間相關證明文件。

前項明細表，依危險性機械及設備安全檢查規則所定格式。

相關圖表

第12條

事業單位依前條檢附書件之原始資料欠缺者，檢查機構依下列規定辦理：

- 一、具有原製造廠簽署之相關證明文件者，得以資料審查方式認定放射線檢查、熔接效率、材質及強度。
- 二、使用材質不明者，得依最低強度採計。
- 三、得依原設計標準或製造當時之相關標準實施強度計算。
- 四、如具有前經熔接、構造檢查合格打印號碼可資識別者，得予採認。
- 五、事業單位自行繪製之整體組配構造詳圖，並註明容器內徑、長度、端板、管板型式、厚度、孔之尺寸及位置、傳熱管之配置等項目者，得予採認。
- 六、未檢附熔接部之機械試驗結果、必要之非破壞試驗結果或強度計算書不全者，事業單位如實施爐筒、胴體、端板、管板等主要結構之強度計算，經執業之機械技師簽認後，得予以採認。

第13條

檢查機構對於事業單位依第十一條檢附之書件資料齊全者，於實施檢查時，得依原設計內容審查，並依檢查結果核定其最高使用壓力或設計壓力。

事業單位檢附證明資料不齊全者，檢查機構得依其提供之構造明細表、構造詳圖、強度計算書、安全閥設定壓力等相關文件審查，並依檢查結果核定最高使用壓力或設計壓力。

第14條

檢查機構實施既有危險性設備檢查時，雇主或其指派人員應在場，並事先完成下列準備事項：

- 一、應將受檢查物件放置於易檢查位置。
- 二、準備水壓等耐壓試驗。

第15條

既有危險性設備檢查項目為材料厚度、構造、尺寸、最高使用壓力、強度計算之審查、人孔、檢查孔、清掃孔、安全閥數量、吹洩試驗、壓力表數量、安全裝置、耐壓試驗及其他必要檢查項目。

修正前原條文

第16條

檢查機構於實施既有危險性設備檢查之耐壓試驗有困難者，得依下列規定辦理：

- 一、鍋爐、蒸氣類壓力容器，以最高使用壓力一點一倍以上壓力實施水壓試驗。
- 二、高壓氣體類設備、超低溫設備、內存觸媒等特殊內容物之設備或其他實施水壓試驗有困難者，以常用壓力一點一倍以上壓力就內容物或無危害之虞之液體實施耐壓試驗。

前項耐壓試驗，以液體實施有困難者，得以同等壓力之空氣、氮氣或其他無危害之虞之氣體實施耐壓試驗。

前二項耐壓試驗曾於一年內實施合格，並有紀錄證明者，得免實施。

修正前原條文

第17條

既有危險性設備檢查時，應實施外部檢查及內部檢查。

外部檢查為外觀檢查、外部腐蝕、裂痕、變形、污穢、洩漏之檢測、必要時實施之非破壞檢查、易腐蝕處之定點超音波測厚及其他必要檢查。

前項外部檢查，檢查機構如發現有洩漏等情形時，得要求事業單位拆除保溫材被覆。

內部檢查為內部之表面檢查、厚度、腐蝕、裂痕、變形、污穢等檢測、耐壓試驗、必要時實施之非破壞檢查及其他必要檢查。

前項內部檢查確有困難者，得僅實施耐壓試驗。但應於歲修時補行實施。

第18條

檢查機構對於檢查合格之既有危險性機械及設備，應在被檢查物體上明顯部位打印檢查號碼，以資識別，並填具檢查結果報告表及核發檢查合格證明（附表三、附表四），其有效期限為一年。但檢查機構得依檢查結果，予以縮短之。

前項檢查結果報告表，依危險性機械及設備安全檢查規則所定格式。

相關圖表

第19條

事業單位至遲應於既有危險性機械及設備檢查合格證明有效期限屆滿前一個月，依危險性機械及設備安全檢查規則之規定，向檢查機構申請定期檢查。

第20條

本規則自發布日施行。



所有附件下載(DOC) 下載次數：2545



既有危險性機械及設備安全檢查規則(DOC) 下載次數：1619



既有危險性機械及設備安全檢查規則(PDF) 下載次數：1035

本頁最後更新日期 2012/09/21

[回首頁](#) [上一頁](#) [回頂端](#) [友善列印](#)

[著作權聲明](#) | [網站隱私權政策](#) | [網站安全政策宣告](#) | [交通資訊導引](#) | [管理員信箱](#) | [網站問題與反應](#) |

本所服務專線：(02)26607600 本所地址：22143新北市汐止區橫科路407巷99號

最佳瀏覽環境：IE 6.0、FireFox 2.0 以上版本·本網站最佳瀏覽解析度為 1024*768

網站更新日期：2013/5/10 上午 08:24:11

